

Техническое предложение - спецификация

ООО "Интер Балтик Групп"

Киев 07.05.2014

		<u>Составные системы</u>			<u>Количество сухого остатка</u>	<u>Толщина плёнки, мкм.</u>	<u>Потери при нанесении</u>	<u>Расход л/м²</u>		<u>Реальный расход краски на исходную площадь</u>	<u>Цена 1 л, с НДС</u>	<u>Цена за 1 м², с НДС</u>	<u>Цена на покрытие всей площади, с НДС</u>	<u>Плотность</u>	<u>Цена за 1 кг, с НДС</u>
<u>№</u>	<u>Площадь покрытия</u>	<u>Название продукта</u>	<u>Цвет</u>	<u>№.Ral</u>				<u>Теор.</u>	<u>Практ.</u>						
	<u>м²</u>				<u>%</u>	<u>Сух.</u>	<u>%</u>								
Объект: ЯКХЗ, Башенная градирня															
Система покрытия : №А 5I.01 ISO 12944-5:2007 (E), двух компонентный эпоксид, гарантийные условия 2-5 лет до степени коррозии Ri3 ISO 4628/3															
Подготовка поверхности абразивоструйная очистка Sa 2 ½ (ISO 8501-1) , рекомендуемая шероховатость G-50 до 75 мкм (ISO 8503-2). Перед нанесением ЛКМ должен быть выдержан стандарт пыльности (ISO8502-3)															
Обезжирить поверхность, поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли (ISO 8502-3), грязи, соли цинка, несвязанных частиц ржавчины, прокатной окалины (ISO 8501-1). Выпуклые сварные швы и острые края отшлифованы (сглажены) в соответствии с (ISO 12944-3)															
Первый слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.1.	10000,00	Interseal 670HS	алюм.		82	100	30	0,122	0,174	1742,16	11,00	1,92	19163,76	1,62	6,79
Второй слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.2.	10000,00	Interseal 670HS	кр-кор	3003	82	100	30	0,122	0,174	1742,16	14,40	2,51	25087,11	1,62	8,89
Растворители рассчитаны как - 5% от кол-ва продукта															
1.3.	10000,00	GTA-220 растворитель								174,22	5,28	0,092	919,86	0,85	6,21
1.4.		GTA-822 очиститель оборудования								87,11	4,00				
Общая сумма:						200			0,348	3658,537		4,52	45170,73		

Примечание: Стоимость окраски 1 кв метра составляет **4,52** евро при факторе потерь 30% с учетом НДС и стоимости растворителей
 Стоимость двухкомпонентных продуктов указана с ценой отвердителя, очиститель оборудования GTA-822 - не включен в стоимость расчетов 1м.кв.

Составила: Амелина М.В

Курс евро на 06.05.2014 г. составляет 16,24 грн/евро

*Все цены приведены для растаможенного груза на условии FCA Киев (груз на складе в Киеве очищен от пыли)



Техническое предложение - спецификация

ООО "Интер Балтик Групп"

Киев 07.05.2014

Объект: ЯКХЗ, Башенная градирня					Система покрытия : №А 5I.01 ISO 12944-5:2007 (Е), двух компонентный эпоксид, гарантийные условия 2-5 лет до степени коррозии Ri3 ISO 4628/3										
Подготовка поверхности абразивоструйная очистка Sa 2 ½ (ISO 8501-1) , рекомендуемая шероховатость G-50 до 75 мкм (ISO 8503-2). Перед нанесением ЛКМ должен быть выдержан стандарт пыльности (ISO8502-3)															
Обезжирить поверхность, поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли (ISO 8502-3), грязи, соли цинка, несвязанных частиц ржавчины, прокатной окалины (ISO 8501-1). Выпуклые сварные швы и острые края отшлифованы (сглажены) в соответствии с (ISO 12944-3)															
№	Площадь покрытия м ²	Составные системы			Количество сухого остатка %	Толщина плёнки, мкм. Сух.	Потери при нанесении %	Расход л/м ²		Реальный расход краски на исходную площадь л	Цена 1 л. с НДС евро	Цена за 1 м ² , с НДС евро	Цена на покрытие всей площади, с НДС евро	Плотность кг/л	Цена за 1 кг, с НДС евро
		Название продукта	Цвет	№.Ral				Теор.	Практ.						
Первый слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.1.	10000,00	Interseal 670HS	алюм.		82	100	30	0,122	0,174	1742,16	11,00	1,92	19163,76	1,62	6,79
Второй слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.2.	10000,00	Interseal 670HS	кр-кор	3009	82	100	30	0,122	0,174	1742,16	12,70	2,21	22125,44	1,62	7,84
Растворители рассчитаны как - 5% от кол-ва продукта															
1.3.	10000,00	GTA-220 растворитель								174,22	5,28	0,092	919,86	0,85	6,21
1.4.		GTA-822 очиститель оборудования								87,11	4,00				
Общая сумма:						200			0,348	3658,537		4,22	42209,06		

Примечание: Стоимость окраски 1 кв метра составляет **4,22** евро при факторе потерь 30% с учетом НДС и стоимости растворителей
 Стоимость двухкомпонентных продуктов указана с ценой отвердителя, очиститель оборудования GTA-822 - не включен в стоимость расчетов 1м.кв.

Составила: Амелина М.В

Курс евро на 06.05.2014 г. составляет 16,24 грн/евро

*Все цены приведены для растаможенного груза на условии FCA Киев (груз на складе в Киеве очищен от пыли)



Техническое предложение - спецификация

ООО "Интер Балтик Групп"

Киев 07.05.2014

		<u>Составные системы</u>			<u>Количество сухого остатка</u>	<u>Толщина плёнки, мкм.</u>	<u>Потери при нанесении</u>	<u>Расход л/м²</u>		<u>Реальный расход краски на исходную площадь</u>	<u>Цена</u>	<u>Цена</u>	<u>Цена на</u>	<u>Плотность</u>	<u>Цена за 1 кг, с НДС</u>
<u>№</u>	<u>Площадь покрытия</u>	<u>Название продукта</u>	<u>Цвет</u>	<u>№.Ral</u>				<u>Теор.</u>	<u>Практ.</u>		<u>л</u>	евро	евро		
	<u>м²</u>				<u>%</u>	<u>Сух.</u>	<u>%</u>				евро	евро	евро	<u>кг/л</u>	евро
Первый слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.1.	10000,00	Interseal 670HS	алюм.		82	100	30	0,122	0,174	1742,16	11,00	1,92	19163,76	1,62	6,79
Второй слой: Перед основным нанесением тщательно прокрасить кистью сварочные швы, кромки, труднодоступные участки.															
1.2.	10000,00	Interseal 670HS	кр-кор	3011	82	100	30	0,122	0,174	1742,16	13,50	2,35	23519,16	1,62	8,33
Растворители рассчитаны как - 5% от кол-ва продукта															
1.3.	10000,00	GTA-220 растворитель								174,22	5,28	0,092	919,86	0,85	6,21
1.4.		GTA-822 очиститель оборудования								87,11	4,00				
Общая сумма:						200			0,348	3658,537		4,36	43602,79		

Примечание: Стоимость окраски 1 кв метра составляет **4,36** евро при факторе потерь 30% с учетом НДС и стоимости растворителей
 Стоимость двухкомпонентных продуктов указана с ценой отвердителя, очиститель оборудования GTA-822 - не включен в стоимость расчетов 1м.кв.

Составила: Амелина М.В

Курс евро на 06.05.2014 г. составляет 16,24 грн/евро

*Все цены приведены для растаможенного груза на условии FCA Киев (груз на складе в Киеве очищен от пыли)